ZIBRO HYBRID E

Fiche produit 2011

Gamme de produit	Poêle à pétrole
Type	Laser Hybride
Marque	Zibro
Modèle	Zibro Hybrid E
Couleur	Argent
Code EAN	8.713.508.756.073

Caractéristiques techniques

		Mode combustible	Mode électrique	Mode hybride
Type de brûleur		Injection électronique (BI)	Elément chauffant PTC	
Capacité (min-max)	kW	0.8 - 3.1	0,4 / 0,8	0.8 - 3.9
Volume pièce (min-max)	m^2	20 - 50	12,5	20 - 61
	m^3	50 - 120	31	50 - 150
Consommation combustible (min-max)	ltr/hr	0.083 - 0.323		0.083 - 0.323
	g/hr	67 - 258		67 - 258
Capacité du réservoir	ltr	5.4	N/A	5.4
Autonomie	hr	16.7 - 65.0	N/A	N/A
Tension	V / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Consommation électrique en préchauffage	W	1120 (ignition)	400 / 800	1520 / 1920
Consommation électrique en chauffage	W	13	400 / 800	13 / 413 / 813
Niveau sonore (min-max)	dB(A)	18 - 35	37	38
Dimensions (l x p x h) *	mm	376 x 296 x 428		
Poids	kg	10.0		
Garantie	ans	4		

* *incluant le plateau*

ZIBRO HYBRID®

Accessoires


Manuel d'utilisation		
Pompe manuelle	EAN	tbc




Pièces détachées

Description	Modèle	Code EAN
Réservoir amovible	tbc	tbc
Bouchon de réservoir	tbc	tbc
Filtre de réservoir	tbc	tbc
Mica de brûleur	tbc	tbc
Tamis de brûleur	tbc	tbc






20 ft = 360
40 ft = 752
HQ = 940



L x P x H =
428x340x485mm




Poids =
12 kg

zibro®
home made climates

ZIBRO HYBRID E



Technologie Hybride


Technologie Fuzzy logic



Programmation sur 24H



Mode Save (+8%)


Mode booster



Visualisation du contrôle d'atmosphère E-Guard


Bouton d arrêt d urgence

Caractéristiques

Fonctionnement très silencieux : Grâce à un système d'autorégulation de la vitesse de ventilation dès que la température souhaitée est atteinte, l'HYBRID E économise du combustible en étant le convecteur le plus silencieux du marché : 18dB!

Poêle hybride : 25% de chaleur supplémentaire. En cumulant les deux énergies, vous pouvez chauffer de grands espaces, jusqu'à 160m3.

Poêle hybride : effet booster immédiat. Un chauffage électrique (400/800 Watt) vient en complément du chauffage au combustible. L' HYBRID E fait ainsi preuve d'une efficacité incomparable pour réchauffer une pièce froide. Les deux énergies se cumulent jusqu'à 2°C en dessous de la température souhaitée. Ensuite en mode automatique, le poêle se positionne en mode chauffage au combustible. Cet effet booster permet un chauffage immédiat et une montée en température de la pièce extrêmement rapide.

Poêle hybride : le choix de l'énergie. L'utilisateur peut choisir d'utiliser son HYBRID E en mode électrique, en mode chauffage à combustible ou les deux modes cumulés (mode auto).

Poêle hybride : autonomie garantie ! Même si le réservoir est vide, l'HYBRID E vous assure un maintien de la température de la pièce grâce au mode électrique (dépendant de la taille de la pièce).

Fuzzy logic : Ce système permet d'obtenir la température souhaitée à une heure précise : l'appareil calcule selon la grandeur de la pièce et la température ambiante avant l'allumage, le délai de fonctionnement nécessaire pour accéder à la température programmée. De plus, il décèle les résidus dans la chambre de combustion, d'où une combustion parfaite et un fonctionnement sans odeur, et auto-diagnostique également les pannes éventuelles.

Fonctionnement semi-automatique : La programmation sur 24h ainsi que le thermostat intégré maintiennent la température désirée dans la pièce.

Parois froides : les côtés et le dessus de l'appareil restent froids pendant le fonctionnement du poêle.

Mode de nettoyage automatique : Lorsque l'appareil de chauffage a fonctionné durant deux heures consécutives, le mode nettoyage automatique se déclenche et nettoie la chambre du brûleur pendant 5 minutes.

Ecran de contrôle LCD : Il permet de visualiser ou de programmer toutes les fonctions importantes de l'appareil.

Dispositif de sécurité: Pour une chauffage en toute sécurité, l'appareil est équipé d'un système contrôlant la qualité de combustion, d'une protection de surchauffe, d'un système anti-renversement et d'un régulateur de brûleur permettant de faire face à une surtension du secteur.

Arrêt automatique : Cet appareil de chauffage est équipé d'un système de sécurité qui coupe automatiquement l'appareil après 65 heures de chauffage en continu.

Nouveau mode SAVE : Ce système permet de maintenir la température programmée dans la pièce sans variation, d'où une économie de 8% de combustible.

Bouton de sécurité enfant "Key Lock" : Lorsque ce mode est sélectionné, toutes les fonctions sont bloquées, sauf "Marche/Arrêt".

Ouverture main propre : Une nouvelle façon de dévisser le bouchon de réservoir sans se salir les mains.

Filtre de réservoir : Ce filtre retient les impuretés, ce qui prolonge la durée de vie de la mèche et du réservoir.

Visualisation du contrôle d'atmosphère (E-guard) : Lorsque la teneur en CO_2 dépasse 0,8%, un symbole clignote sur l'écran et une alarme sonore discontinue se déclenche : l'utilisateur doit alors apporter une ventilation supplémentaire. Si la teneur en CO_2 atteint 0,9%, l'alarme devient continue. L'appareil se coupe si la teneur atteint 1%.

Fabriqué au Japon : Cet appareil mobile de chauffage a été fabriqué selon les normes ISO 9000:2000 et NF 128 de Contrôle Qualité Standard.

Mode Booster : Lors du démarrage, si la température ambiante est inférieure de 5°C à la température souhaitée, l'appareil délivre 10% de puissance supplémentaire durant 5 minutes afin d'atteindre rapidement la température demandée.